

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

メタルハライドライト1000W同等の明るさ!! (ワイド比較) (当社比)

Vol.271-③
※入力電線長削除
※落下防止ワイヤー追加

ハイスペック

サージプロテクター付 <ライン間>6kV / <対アース間>15kV



Hi-Disk 300w

色温度
5000
K

演色性
Ra70

100V/200V兼用

屋外型 防水規格 IP65

アーム式(吊下げ型) 電源装置一体型

驚異の高効率

固有エネルギー消費効率
170 Lm/W

定格光束
52000 Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) **167.7** Lm/W
(200V) **173.3** Lm/W

口金式E39と
投光器型

(電線5mポッキンプラグ付)
もありません。

乳白ワイド



L300V2-P-HMW-50K-N

質量: 7.6kg
JANコード/4937305-05471-0
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **172,000**円

ワイド



L300V2-P-HW-50K-N

質量: 7.5kg
JANコード/4937305-05470-3
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **172,000**円

L300V2-P-HMW-50K-N(乳白ワイド)


1/2ビーム角 **120度**

1/10ビーム角 **190度**

■実測照度

距離	中心照度
1m	14700Lx
2m	3800Lx
3m	1800Lx
4m	1050Lx
5m	720Lx

■直射水平面照度



※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

L300V2-P-HW-50K-N(ワイド)


1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **160度**

■実測照度

距離	中心照度
1m	17000Lx
2m	4500Lx
3m	2100Lx
4m	1220Lx
5m	830Lx

■直射水平面照度



※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。




〈共通仕様〉

- 入力電源 100V/200V (50/60Hz)
- 定格電流 (100V)3.1A / (200V)1.5A
- 消費電力 (100V)310W / (200V)300W
- 入力電圧範囲 90 ~ 305V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間

〈付属品〉 M10×25六角ボルトナットセット × 2
落下防止ワイヤー × 2

■サイズ

※単位: mm



※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさ・固有エネルギー消費効率が異なる場合があります。 ※200Vでご使用の場合は、必ずアース(接地)をしてください。

投光用や吊下げに、様々な設置に対応できる多種多様なオプション。

アーム式オプション

平面取付台
L-BR-DFL
梱包数 / -
元払発送単位 / 10
標準価格(税別)
5,000円
※ディスクライトシリーズの
アーム式に共通です。



**投光器として
設置時**




2-φ11穴
φ18穴
R9
R55
135
110
193
(単位: mm)

※灯具は付属しておりません。

吊下げ用オプション

ディスクライト
吊下げ用チェーン
L-DHC
●全長: 375mm
※別注にて任意の
長さ製作可能。



梱包数 / -
元払発送単位 / 5
標準価格(税別)
3,000円

※写真は取付例です。灯具は付属しておりません。

ガード

ディスクライト用ガード
DG-H200(ハイディスク300W・200W兼用)
万一の衝撃からLEDとレンズを保護!



梱包数 / -
元払発送単位 / -
標準価格(税別)
7,000円

※すべての衝撃からの保護を
保障するものではありません。

電柱&パイプ用設置具

電柱&パイプ用取付金具
LMF-F150
M12×30ボルトナットセット
2セット付属
●サイズ:
W150×D168×H103mm



(単位: mm)



30
155
168
2-φ18穴
73
104

梱包数 / -
元払発送単位 / -
標準価格(税別)
16,000円 ※取付時は、バンドと**L-BR-DFL**が必要です。

電柱用バンド
LMF-B370
適応柱径: φ195~350mm
梱包数 / -
元払発送単位 / -
標準価格(税別) **3,500円**



パイプ用バンド
LMF-B160
適応柱径: φ60.5~160mm
梱包数 / -
元払発送単位 / -
標準価格(税別) **1,500円**



※写真は取付例です。
灯具は付属しておりません。

防雨型中間スイッチ


SW-01(緑)
SW-01BK(黒)
スイッチなしをスイッチ付に!
梱包数 / 内20・外40
元払発送単位 / 20
標準価格(税別)
3,000円




100V専用
防雨型
過電流保護
14A

ディスクライト用角度変換ベース

L-BR-DA
M10×25ボルトナットセット
2セット付属
梱包数 / -
元払発送単位 / -
標準価格(税別)
5,000円



●サイズ(単位:mm)



5-φ11穴
135
200
135
200

勾配天井や登り梁などの設置に



照射方向
斜めや
横向き

取付不可
取付穴ピッチが
確保できない。

上記のように、照射方向と
取付方向が適合しない、
取付穴ピッチが設けられ
ない時に便利です。

※ディスクライト500Wまで対応 ※イラストは取付イメージです。灯具は付属しておりません。


パイプ用固定金具

LMF-P90
(パイプ径φ80/φ90用)

LMF-P75
(パイプ径φ60/φ75用)

梱包数 / -
元払発送単位 / 5
標準価格(税別)
10,000円

●サイズ(単位:mm)



180
142
104
100
73
135
104
135

フラットライト
ホールライト150W

M10取付け
ボルトナット

ディスクライト・ホールライト120W

〈適応機種〉
ディスクライト・
フラットライト・
ホールライトシリーズ

総発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
 ■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
 ■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
 ■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
 ■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
 ■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。