

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす!

スピコンBOX 屋外型

20~90%減まで調節でき回転数を落としても電動工具のトルクが落ちないスピコンBOX。

ブラシモータータイプの100V電動工具の回転数を自在に落とすことができます。

ブラシモーター100V専用

減速可変 20~90%減



SPB-E011W

- J A N 4937305-04316-5
- 電線種 SVCT 2.0mm² × 3芯 × 900mm
- 定格 100V 15A 1500W
- 減速可変 20~90%減
- 重量 0.5kg
- プラグ ポッキンプラグ
- 付属品 丸フック・連結ダンベル

梱包数/5本入
元払発送単位/5本入
標準価格(税別) **12,000円**

こんな時に便利です!!

- グライNDERでのワイヤカップブラシの使用に
- スポンジディスクでの研磨に
- チップソーの研磨に
- ステンレスの穴あけ、研磨加工時に焼けず仕上がりがきれい
- 棒グラインダー等で穴あけ後のバリ取り
- ホルソーでの穴あけ (φ60ホルソーでも使用可)
- ハンマードリルでの穴あけ
- 木工製品の仕上げに
- 車などの塗装がしに

※工具にトルクを掛けない状態で速度を落としていくと工具内でカラカラと音がする事が有りますが、異常では有りません。そのまま作業を行うと音は無くなります。

使用上のご注意

- カーボンブラシ付きの機器以外は使用できません。
- 電子制御を内蔵した機器は使用できません。
- 速度調節は1台の工具のみ使用してください。
- 15Aを超える機器には使用しないでください。
- 落下や衝撃を与えないでください。
- 内部の改造や分解は絶対にしないでください。
- 屋外で使用する場合は必ず接続工具も屋外型を使用してください。

ポッキンプラグ



アースピンが倒れるので、コンセントが2芯にも対応できます。

丸フック・連結ダンベル

フックは上下左右4方向に取付可能。万能フッカーのオプションも使用可能です。

丸フック



連結ダンベル

スピードコントロール

コントロールしやすいダイヤル設定。

減速可変コンセント

防雨キャップ



雨の日や湿気が多い場所でも安心のキャップ付き。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社・工場 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 京都工場 TEL.075(631)0208(代) FAX.075(631)3950
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

※仕様の変更などにより掲載内容が予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■お問い合わせは……

100V スピードコントロールリール 屋内型 トルクは100%維持したまま回転速度を落とす

ドラムタイプ



減速可変 通常回転

100V専用

NPS-E23

NPS-E23 [20mタイプ]

- J A N 4937305-01016-7
- 電線種 SVCT 2.0mm² × 3芯 × 20m
- 定格 100V 15A
- 減速可変 20~90%減
- コンセント数 2+1
- サイズ W260×D220×H335mm
- 重量 5.7kg
- プラグ ポッキンプラグ
- 漏電遮断器 サーキットブレーカー

梱包数/2台 元払発送単位/4台
標準価格(税別) **26,500円**

NPS-E33 [30mタイプ]

- J A N 4937305-01026-6
- 電線種 SVCT 2.0mm² × 3芯 × 30m
- 定格 100V 15A
- 減速可変 20~90%減
- コンセント数 2+1
- サイズ W260×D220×H335mm
- 重量 7.7kg
- プラグ ポッキンプラグ
- 漏電遮断器 サーキットブレーカー

梱包数/2台 元払発送単位/4台
標準価格(税別) **31,000円**

ハンドリールタイプ



減速可変 通常回転

100V専用

SH-E102

SH-032 [3mタイプ]

- J A N 4937305-03314-2
- 電線種 VCTF 2.0mm² × 2芯 × 3m
- 定格 100V 15A
- 減速可変 20~90%減
- コンセント数 1+1
- サイズ W68×D118×H350mm
- 重量 1.0kg
- プラグ 2Pプラグ
- 漏電遮断器 サーキットブレーカー

梱包数/3台 元払発送単位/6台
標準価格(税別) **11,500円**

SH-E102 [10mタイプ]

- J A N 4937305-01017-4
- 電線種 SVCT 2.0mm² × 3芯 × 10m
- 定格 100V 15A
- 減速可変 20~90%減
- コンセント数 1+1
- サイズ W68×D118×H350mm
- 重量 2.3kg
- プラグ ポッキンプラグ
- 漏電遮断器 サーキットブレーカー

梱包数/3台 元払発送単位/6台
標準価格(税別) **19,000円**

三相200V スピードコントローラー 屋内型 回転速度も正転・逆転も自由自在

0.4kw (0.5馬力)



200V専用

コンセント付

SC-04 [2mタイプ]

- J A N 4937305-01986-3
- 電線長 2m
- 容量 0.4kw (0.5馬力)
- 入力 AC 200-240V 50/60Hz
- 出力 AC 200-240V 0/100Hz
- サイズ W157×D157×H234mm
- 重量 3.5kg

梱包数/2台 元払発送単位/1台
標準価格(税別) **66,000円**

0.75kw (1馬力)



200V専用

コンセント付

SC-075 [2mタイプ]

- J A N 4937305-01987-0
- 電線長 2m
- 容量 0.75kw (1馬力)
- 入力 AC 200-240V 50/60Hz
- 出力 AC 200-240V 0/100Hz
- サイズ W157×D157×H234mm
- 重量 3.5kg

梱包数/2台 元払発送単位/1台
標準価格(税別) **76,000円**

2.2kw (3馬力)



200V専用

コンセント付

SC-22 [2mタイプ]

- J A N 4937305-01994-8
- 電線長 2m
- 容量 2.2kw (3馬力)
- 入力 AC 200-240V 50/60Hz
- 出力 AC 200-240V 0/100Hz
- サイズ W157×D157×H234mm
- 重量 4.2kg

梱包数/2台 元払発送単位/1台
標準価格(税別) **131,000円**

**三相200V
スピードコントローラー**

ご使用できない電動機器

- ① タッピングマシン
- ② マグネット付電動工具
- ③ ホイスト・クレーン
- ④ ヒーター付送風機
- ⑤ 単相モーター

※正転・逆転機能を備えた電動機器には使用できません

ノイズフィルター付は別途製作致します。

- ① ラジオの雑音対策(型式:FR-B1F)
- ② センサー類の誤動作対策(型式:FR-BSF01)

各40,000円UP

※発注前に、ノイズの種類(ラジオ・センサー)どちらが必要かお知らせ下さい。