



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	BAT-H10W-BEN
使用場所	屋外型
光源	LED
定格光束	1050Lm
色温度	6000K
照射角度	85°
照度	1m 622Lx 2m 159Lx 3m 76Lx 4m 46Lx 5m 31Lx
連続点灯時間	8.5時間
充電時間	9.5時間
蓄電池	リチウムイオンバッテリー DC11.1V 7800mAh
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC12.6V 1.0A
本体防水規格	IP65
球寿命	40000時間
電池寿命	500回(充放電回数)
使用環境温度	0~45℃(充電時) 0~50℃(点灯および保管時)
保護機能	過充電保護・過放電保護・短絡保護・温度保護
ハンガー機能	φ42.7~50.8に適用
本体質量	2.5kg

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
 注5) 低温環境では点灯時間は短くなります。
 注6) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。
 電子部品短寿命や充電電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注8) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注9) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注10) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

23	ACアダプター	-	in:AC100V	1	56996
22	落下防止レバー	SPCC	塗装	1	56031
21	ノブボルト	-	M5	2	55403
20	充電端子部キャップ	-	-	1	56998
19	充電端子	-	ナット付	1	56997
18	スイッチガード	PP	緑	1	55186
17	スイッチ	-	-	1	55912
16	蓋パッキン	シリコン	乳白	1	55404
15	電源	-	内部	1	55402
14	バッテリー	リチウムイオン	リチウムイオン12V温度ヒューズ付	1	55323
13	バッテリー蓋	ADC	塗装	1	-
12	バッテリーBOX	ADC	塗装	1	55406
11	レンズ押えパッキン	シリコン	乳白	1	55736
10	レンズ押え	ADC	アルマイト	1	55407
9	レンズ外パッキン	シリコン	乳白	1	55732
8	レンズ内パッキン	シリコン	乳白	1	55734
7	レンズ	強化ガラス	透明	1	55408
6	反射板	樹脂	-	1	55733
5	LED素子	-	リード線付	1	57257
4	本体パッキン	シリコン	乳白	1	55732
3	L字金具	SPC	-	2	57258
2	LEDライト本体	ADC	アルマイト	1	55409
1	フレーム	SWRM	シルバー塗装	1	55589
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード 28650

COMPONENTS	品名	充電式LEDライトハンガービッグアイ	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図
MODEL	型式	BAT-H10W-BEN				I
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	-	
3AD	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2019.02.12	
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	BAT-H10W-BEN		