




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'25.03.13	仮止め用の穴追加 lot2501	今村
△			

主 仕 様

型 式		BSL-R25PV-50K	
使用 場所		屋内型	
光 源		LED	
定格 光束		4120Lm	
光源色 [色温度]		昼白色 [5000K]	
平均演色評価数		Ra83	
照射 角度	V方向	115°[1/2ビーム角] 161°[1/10ビーム角]	
	H方向	115°[1/2ビーム角] 161°[1/10ビーム角]	
定格 電圧		AC100V (200V)	
周 波 数		50/60Hz	
入力電圧範囲		AC90~264V	
定格 電流		0.27A (0.14A)	
定格消費電力		27W (27W)	
固有エネルギー消費効率		152.5Lm/W (152.5Lm/W)	
照度	1m	1110Lx	
	2m	330Lx	
	3m	160Lx	
	4m	100Lx	
	5m	65Lx	
球 寿 命		40000時間	
使用環境温度		-20~40℃	
質 量		1.9kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) <内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



5	電源	-	LEDユニット内部	1	-
4	LEDユニット	PC アルミ	BSL-25W-PV 乳白カバー	1	57949
3	落下防止紐	-	ベースユニット内部	2	-
2	端子台	PP	パナソニック NZ2121	1	-
1	笠付ベースユニット	PC アルミ	白塗装	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

			コード		11082	
COMPONENTS 品 名	LED ベースライト 25W 反射笠付型		APPD 承 認	CHCK 検 図	DESIGN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	BSL-R25PV-50K					W
MATERIAL 材 質	-	REMARKS 備考	-			
3AD 第 三	ANGLE 角 法	SCALE 尺 度	1/6	作成日	2022.11.11	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	BSL-R25PV-50K		