

図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
	'22.03.16	電源変更、端子台位置変更、ベースユニット変更 lot2201	渡 辺
	'24.09.19	仮止め用の穴追加 lot2409	今 村

主 仕 様

型 式	BSL-W40PV-50K	
使 用 場 所	屋内型	
光 源	LED	
定格 光束	6740Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra83	
照射	▽方向	120°[1/2ビーム角] 205°[1/10ビーム角]
角度	H方向	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~264V	
定格 電流	0.41A (0.21A)	
定格消費電力	39W (39W)	
固有エネルギー消費効率	172.8Lm/W (172.8Lm/W)	
照度	1m	1550Lx
	2m	460Lx
	3m	220Lx
	4m	130Lx
	5m	90Lx
球 寿 命	40000時間	
使用環境温度	-20~40℃	
質 量	2.2kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラつきがあります。
注3) ◇内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の概、使用環境下により異なります。
注5) 球光束は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

5	電源	－	LEDユニット内部	1	－●
4	LEDユニット	PC アルミ	BSL-40W-PV 乳白カバー	1	57947
3	落下防止紐	－	ベースユニット内部	2	－
2	端子台	PP	パナソニック NZ2121	1	－
1	ベースユニット	アルミ	白塗装	1	－●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

			コード		11070	
COMPONENTS 品 名	LED ベースライト 40W 逆富士型(ワイドタイプ)		APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	BSL-W40PV-50K					I
MATERIAL 材 質	-	REMARKS 備考	-			
3AD 第 三 角 法	ANGLE SCALE 尺 度	1/6	作成日	2020.04.13		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X	BSL-W40PV-50K			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品