


主仕様						
型式	CF-300IT-OZ					
タイプ	屋内用					
定格電圧	V 単相 100					
入力電圧範囲	V 95 ~ 105					
周波数	Hz 50			60		
	強	中	弱	強	中	弱
消費電力	W 241	208	187	278	232	207
定格電流	A 2.61	2.23	2.02	2.86	2.37	2.11
最大風量	m <sup>3</sup> /min 124			131		
最大風速	m/s 5.5			5.6		
冷房能力	kW 12.5			13.1		
始動電流	A 4.5			4.5		
冷風連続時間	h 7.5 ~ 11					
冷却範囲	m <sup>2</sup> 30 ~ 50					
羽根径	mm 500					
ルーバー角度	上	手動	45	下	手動	45
	左	自動	30	右	自動	30
給水方式	タンク貯水式					
有効貯水量	l 65					
水蒸発量	l/h 10 ~ 15					
	W 出力	5				
紫外線装置	nm 波長	253.7				
	オゾン発生装置	mg/h 9.3				
タイマー機能	OFF	1~24時間				
安全装置	水切れ検知					
	モーター過熱保護					
最大運転音	dB 61					
使用環境温度	°C 10 ~ 50					
質量	kg 約34					

注) 規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。  
 注) 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。  
 注) 冷風連続使用時間は満水状態から給水が必要となる時間です。  
 値は当社実験値であり、温度や湿度等の環境により変化します。  
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

16	本体カバー(上)	-	1	58539
15	本体カバー(後角)	フック付き	2	59405
14	本体カバー(背・側面)	背面x2	4	59404
13	注水口B	-	1	58793
12	本体カバー(前)	-	1	59403
11	水吸い上げチューブ	-	1	59402
10	水位センサー	-	1	57983
9	ウォーターポンプ	タンク内部	1	59401
8	注水口A	-	1	56056
7	排水口キャップ	-	1	57957
6	排水口	-	1	59047
5	タンク	-	1	59400
4	吊下げフック	-	4	53925
3	キャスター	φ100 自在ブレーキ付	4	57980
2	スタンドキャップ	黒	4	56065
1	スタンド	60×30 黒塗装	2	55915
No.	部品名	備考	個数	コード

付属	殺菌・臭気対策剤	CF-SS 2個入り	1	57332
付属	保冷剤パック	CF-ICE-200	3	57183
付属	リモコン	単4乾電池x2本	1	57754
28	安全ガード	-	1	59407
27	電源電線	VCTF1.25sq×3心×6mリペアボックス	1	59249
26	紫外線装置	CF-UV01	1	57457
25	オゾン発生器	CF-OZ01	1	57456
24	操作パネル	-	1	58542
23	コントロールパネル式	基板一式含む	1	59043
22	ファン	本体内部	1	58962
21	ファンモーター	本体内部	1	57295
20	メッシュフィルター	黒	4	58532
19	エレメント固定ピン	止め具付 背面/側面兼用	16	57244
18	冷却エレメント	CF-300N-EL 背面/側面兼用	4	57143
17	前面カバー	黒	1	59406
No.	部品名	備考	個数	コード



品名/TITLE	オゾン300	コード/CODE	28758
型式/MODEL	CF-300IT-OZ	承認/APPROVED	-
材質/MATERIAL	-	設計/DESIGNED	I
別記	-	備考/REMARKS	別記
第三角法/THIRD ANGLE	1:15	作成日/CREATED DATE	2026.02.05
日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	CF-300IT-OZ