



図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	12.12.17	形状および仕様変更	今村
△	13.02.21	形状および仕様変更	今村
△	13.03.27	形状および仕様変更	今村
△	14.11.26	形状および仕様変更	今村
△	15.02.16	形状および仕様変更	今村
△	15.12.24	形状および仕様変更	今村

### 主 仕 様

型 式	F32W-T	
口金サイズ	E26	
定格 光束	1800Lm	
色 温 度	6500K	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~110V	
定格 電流	0.54A	
定格消費電力	31W	
照 度	1m	上:117/横:160Lx
	2m	上:32/横:43Lx
	3m	上:16/横:20Lx
	4m	上:9/横:13Lx
	5m	上:6/横:8Lx
球 寿 命	約8000H	
使用環境温度	-10~40℃	
質 量	124g	

- 注1) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注2) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注3) 安全にご使用いただくため、パッケージをご参照ください。  
 注4) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

### トルネード型蛍光灯

COMPONENTS		コード		8993	
品名	インバーター式蛍光灯	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	F32W-T				
MATERIAL 材質		REMARKS 備考	交換球		
3ADANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/1	作成日	2008.8.28	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	F32W-T		
		ZK-A4Y			