

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主 仕 様

型 式	GG-SET01
使用 場所	屋内型
バッテリー	
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー DC11.1V 6400mAh
充電 時間	6~7.5時間(DC5V2Aアダプター) 5時間(18Wアダプター)
USB出力	Type-A DC5V3.4A/DC9V2A
DCポート出力	DC12V10A
電池 寿命	300回(充放電回数)
使用環境温度	充電時：0~45℃ 使用時：-20~50℃
高圧洗浄機	
吐出 圧力	1.24MPa(最大1.37MPa)
吐出 水量	2.3~3L/min
連続動作時間	24~50分 4分(9Lタンク使用)
噴射 角度	6段階(シャワー/40°/25°/15°/0°/0°+)
騒音レベル	84.5dB
ホース長さ	5m
使用環境温度	0~50℃
ハンディークリーナー	
動作時間	強35分 / 弱70分
集塵容量	0.2L
吸込仕事率	60W(MAX)
真空度	15.55kPa(MAX)
風量	0.92m³/min(MAX)
騒音レベル	85.7dB
使用環境温度	-10~50℃
質 量	2.8kg

注1) 連続動作時間は噴射角度により異なります。
注2) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注3) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		9495	
COMPONENTS	車載ジェットセットサンダークリーナー			APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	GG-SET01						I
MATERIAL 材 質	-		REMARKS 備考	-			
3AD 第 三	ANGLE 角 法	SCALE 尺 度	1/5 1/10	作成日	2024.02.21		
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	GG-SET01			
日動工業株式会社			ZK-A3X				

DP	シガーソケット	-	GG-CS	1	58610
DP	シガープラグ	-	GG-CP	1	58609
12	収納ケース	-	GG-CASE	1	58543
11	USBケーブル	-	GG-USBC	1	58544
10	ブラシノズル	-	GG-BN	1	58545
9	隙間ノズル	-	GG-GN	1	58546
8	9Lタンク	PE	GG-TANK	1	58547
7	ホース	PVC	GG-WH	1	58548
6	洗剤ノズル	PE	GG-SN	1	58549
5	噴射ノズル	PA6	GG-FN	1	58550
4	スマホ充電台	-	GG-SCS	1	58551
3	ハンディークリーナー	PC ABS	GG-HC	1	58552
2	高圧洗浄機	ABS	GG-HPWM	1	58553
1	バッテリー	ABS	GG-B64	1	58554
No.	部品名	材質	備考	個数	コード