



付属	収納ケース	PE	収納ケースサイズ 261x214x148 質量 790g	1	-
付属	USBケーブル	-	質量 44g	1	59399
7	フック	-	-	1	59398
6	マグネット	-	-	1	59397
5	ミラー	-	質量 ミラー+マグネット+フック+ケースで 4g	1	59396
4	フレキシブルチューブ	-	質量 152g	1	59395
3	基板	-	-	1	59393
2	バッテリー	-	-	1	59394
1	本体ケース	ABS+TPE	-	1	59392
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主仕様		
型 式	IES50-1	
タ イ プ	屋内型 IP67(カメラ/チューブのみ)	
カ メ ラ 径	カメラ本体φ9.0	
カ メ ラ 数	先端 x 1 / 側面 x 2	
視 野 角	77°	
カ メ ラ 画 素 数	約100万画素	
解 像 度	1920 x 1080	
画 像 セ ン サ ー	COMS	
ラ イ ト	先端 x 1 / 側面 x 2 LOW→MID→HI	
フレキシブルチューブ	最小曲げ半径：30mm	
画 面 サ イ ズ	5インチ	
画 面 タ イ プ	TFT液晶モニター	
解 像 度	854 x 480 (480p)	
対 応 メ デ ィ ア	マイクロSD SDXC	
ズ ー ム	x 1.5 / x 2 / x 3 / x 4	
ファイルフォーマット	写真 JPG / ビデオ MOV	
フレームレート	25 fps	
充 電 時 間	h	5V 2A 5h -
電 池 種	リチウムイオン	
電 池 寿 命	回	3.7 V 4000 mAh 充放電回数 1000
使用環境温度	°C	-10 ~ 50
使用環境湿度	%	15 ~ 85
本 体 質 量	g	520
総 質 量	kg	1.5

注) 充電中の使用は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注) 電池寿命は充放電回数です。
 注) 安全に使用いただくため、取扱説明書を御参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE	充電式ファイバースコープ		コード/CODE	10052
型式/MODEL	IES50-1		承認/APPROVED	-
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	設計/DESIGNED	W
別記	-	-	改訂/REVISION	2
第三角法/THIRD ANGLE	尺貫/SCALE	作成日/CREATED DATE		
	1:3	2025.10.10		
		図番/DRAWING CODE		
日動工業株式会社		IES50-1		