



### 主仕様

型式	KO-W450E					
タイプ (IP)	屋内用					
定格電圧 V	AC100					
入力電圧範囲 V	90 ~ 110					
周波数 Hz	50			60		
	1	2	3	1	2	3
消費電力 W	68	75	87	85	95	108
定格電流 A	0.68	0.75	0.87	0.85	0.97	1.12
回転数 rpm	1260	1320	1360	1320	1450	1550
風量 m <sup>3</sup> /min	164	182	184	174	198	202
風速 m/min	241	262	274	257	282	319
始動電流 A	2.3			2.3		
羽根径 mm	450					
首振角度 °	上手 30	下手 20	左 45	右 45	自	45
保護機能	温度サーモ付モーター					
使用環境温度 °C	AC	0	~		40	
入力電線	VCTF	0.75 sq	3 心	2.8 m		
質量 kg	6.0					

注) 規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。  
 注) 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。  
 注) 首振角度の面は固定、手は手動、自は自動です。  
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。

20	三脚開閉ブロック	-	成形品(水色)	1	-
19	ゴム足	-	-	3	-
18	ノボロット	-	-	1	-
17	三脚セット	STKM	塗装仕上げ	1	-
16	パイプ固定ネジ	-	-	1	-
15	高さ調整パイプセット	-	パイプ部塗装仕上げ	1	-
14	電源コード	PVC	VCTF0.75sq×3心×2.8m リペアボックス付	1	-
13	首振りリンク	SPPC	亜鉛メッキ	1	-
12	角度調整ブロック	PP	成形品(黒色)	1	-
11	スイングモーター	-	-	1	-
10	スイッチツマミ	PP	-	1	-
9	スイッチ	-	成形品(水色)	1	-
8	コンデンサー	-	20μF	1	-
7	モーター	ADC	-	1	-
6	モーターカバー	PP	成形品(黒色)	1	-
5	後面ガード止めネジ	-	-	4	-
4	後面ガード	SS	塗装仕上げ	1	-
3	スピナー	PP	成形品(水色)	1	-
2	羽根	ABS	成形品(水色)	1	-
1	前面ガード	SS	塗装仕上げ	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE <b>工場扇</b>		コード/CODE <b>28773</b>	
型式/MODEL <b>KO-W450E</b>		承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED <b>N</b>
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
<b>別記</b>	-	<b>別記</b>	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE 1/18	作成日/CREATED DATE <b>2026.03.04</b>	
NICHIDO IND.CO.LTD <b>日動工業株式会社</b>		図面番号/DRAWING CODE <b>KO-W450E</b>	