

主 仕 様

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) <内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外での使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

			コード		13043	
COMPONENTS 品 名	イーディスク200W 電絶 吊下げ型		APPD 承 認	CHCK 検 図	DESIGN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	L200W-P-AS-30K					I
MATERIAL 材 質	MDC/PC/SUS	REMARKS 備考				
3AD 第 三 角 法	ANGLE 尺 度	SCALE 尺 度	1/5	作成日	2015.05.26	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード 7K-A3X		L200W-P-AS-30K		