



主仕様		
型式	L300V2-F-HMW-50K-N-SAL	
タイプ	屋外用 IP65	
光源	LED	
定格光束 lm	52000	
光源色 色温度 K	昼白色 5000	
平均演色評価数 Ra	70	
照射角度 °	[1/2] 120 [1/10] 190	
定格電圧 V	AC100 (AC200)	
定格周波数 Hz	50/60	
入力電圧範囲 V	90 ~ 305	
定格電流 A	3.10 (1.50)	
定格消費電力 W	310 (300)	
固有エネルギー消費効率 lm/W	167.7 (173.3)	
照度	1m lx	14700
	2m lx	3800
	3m lx	1800
	4m lx	1050
	5m lx	720
サージ耐圧 kV	ライン間 6 ライン-アース間 15	
球寿命 h	60000	
使用環境温度 °C	-30 ~ 50	
質量 kg	8.8	

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注) ①内数値は入力200Vでの値です。
- 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
- 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
- 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
- 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
- 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
- 注) 重耐塩仕様は外部のネジ部にラジエーション処理を施しています。
- 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58026
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	-	300W用	1	57203
9	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	-
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57202
7	パントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	2	-
6	ジョイントボルト	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	SI	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57207
2	乳白カバー	PC	クリアコーティング	1	57205
1	本体冷却フィン	MDC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	ハイスベックハイバースタ300W [昼間取付用] 重耐塩仕様		コード/CODE	11859
型式/MODEL	L300V2-F-HMW-50K-N-SAL		承認/APPROVED	-
設計製図/DESIGNED	I		改訂/REVISION	-
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	別記	
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	2025.02.28	
		1:7	図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社			L300V2-F-HMW-50K-N-SAL	