





図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①			
②			



主 仕 様

型 式	LECN-R10LA-G
使用 場所	屋外型
光 源	LED
定格 光束	-
発 光 色	緑
平均演色評価数	-
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~110V
定格 電流	1.27A
定格消費電力	120W
固有エネルギー消費効率	-
耐衝撃保護等級	IK10
本体防水規格	IP65
球 寿 命	50000時間
使用環境温度	-10~40℃
最小曲げ半径	20mm<低温時45mm>
連結 本数	10m×5本まで(50m)
質 量	1.6kg(LEDライン)
	321g(電源コード)

OP	点滅電源ケーブル	PVC	LECN-ADIF 点滅機能付き整流器	1	58578
OP	収納バッグ	—	LECN-BG コネクトライン収納バッグ	1	10330
OP6	接着剤	—	補修用	1	—
OP5	結束バンド	—	LECN-(R)5LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	1	57625
OP4	収縮チューブ	—	LECN-(R)5LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
OP8	エンドキャップ	—	LECN-(R)5LA-W用 エンドキャップ 補修用	1	—
OP7	エンドキャップセット	—	LECN-ENI エンドキャップセット 補修用	1	57632
OP6	接着剤	—	補修用	1	—
OP5	結束バンド	—	LECN-(R)5LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	2	57625
OP4	収縮チューブ	—	LECN-(R)5LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
OP3	ピン	—	LECN-(R)5LA-W用 連結ピン(1/2個) 補修用	2	57623
OP2	ジョイント	—	LECN-(R)5LA-W用 連結ジョイント 補修用	1	57622
OP1	リペアパーツセット	—	LECN-REI リペアパーツセット 補修用	1	57626
付属	万能フッカー	—	BH-400SH	1	29629
8	電源コード	PVC	LECN-ADI VCT1.25×2心(黒) プラグ 整流器付	1	57601
7	カップリングナット	PC	メスコネクタ用	2	—
6	コネクタ用キャップ	PC	LECN-CP メスコネクタ用 脱落防止ストラップ付	1	57608
5	インナーパッキン	シリコン	キャップ側	1	58330
4	連結メスコネクタ	PC	—	1	—
3	インナーパッキン	シリコン	ピン側	1	58331
2	連結オスコネクタ	PC	—	1	—
1	LEDライン	PVC	LECN-G-R10L 16.5×8.5 全長10m 緑(両面発光)	1	10378
No.	部品名	材質	備考	個数	コード



注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの発光色、明るさにはバラつきがあります。
 注3) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書を参照ください。
 注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		10358	
COMPONENTS 品 名	LEDコネクタライン10m 緑(両面発光)			APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	LECN-R10LA-G						N
MATERIAL 材 質	別記	REMARKS 備考	別記				
3AD 第 三 角 法	ANGLE 尺 度	SCALE 尺 度	1/2	作成日	2023.02.28		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード 7K-A3X	LECN-R10LA-G			