



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'17.03.08	バッテリー変更 No.5501	今村
△	'22.03.08	充電アダプター変更 lot2202	今村

主 仕 様 (防雨型)

型 式	LEDL-24W-N	
入力 電圧	DC14.4V	
充電 電圧	AC100V	
点灯パターン	強→中→弱→点滅→強… 消灯:スイッチ長押し	
照 射 角	スポット 11°	ワイド 45°
照度 (強)	1m	97500Lx 5500Lx
	2m	28800Lx 1370Lx
	3m	13100Lx 610Lx
	4m	7450Lx 350Lx
	5m	4800Lx 230Lx
定格 光束	2680Lm	
色 温 度	6000K	
バッテリー	14.4V6400mAh	
充電 時間	4~6時間	
連続点灯時間	強3時間/中7時間/弱14時間	
LED寿命	4万時間	
使用環境温度	-10~45℃	
本体 質量	1.6kg(1.7kg拡散レンズ装着時)	

注1) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。
記載照度は点灯パターン<強>の値です。
注2) : 連続点灯時間は1m照度が、10Lx切るまでの時間です。

No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称
OP	予備バッテリー	-	9.6Ah	-	56525	HIDL-35W-BA用 大容量リチウムイオンバッテリー
付属	充電アダプター	-	入:AC100V 出:DC19V2.1A	1	53321●	HIDL-AD HIDL-35W/LEDL-24W用ACアダプター
付属	バッテリーケース	-	-	1	53527	HIDL-BC HIDL-35W/LEDL-24W用バッテリーケース
6	収納ハードケース	HDPE樹脂	成形品	1	58249	-
5	ショルダーベルト	-	-	1	53323	HIDL-SB HIDL-35W/LEDL-24W用ショルダーベルト
4	リチウムバッテリー	-	(ランプ本体内部)	1	53320	HIDL-B HIDL-35W/LEDL-24W兼用予備バッテリー
3	バッテリーキャップ	耐衝撃PA樹脂	成形品(黒)	1	54248	バッテリーキャップ(HIDL-35W-BA/LEDL-24W用)
2	拡散レンズ	PC樹脂	成形品	1	-	-
1	サーチライト本体	耐衝撃PA樹脂/ADC	-	1	-	-

COMPONENTS			コード			
品名	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図	12021	
LEDサーチライト24W						
MODEL型式	LEDL-24W-N					
MATERIAL材質	別掲	REMARKS備考				
3ADANGLE第三角法	SCALE尺 度	1/2 1/5	作成日	2014.01.30		
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	LEDL-24W-N			
日動工業株式会社		ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品