



主仕様

型式	LEDL-3P1PL					
タイプ (IP)	屋外用			IPX4		
光源	LED					
点灯パターン	スポットLOW→MID→HIGH					
	ワイドLOW→MID→HIGH					
	スポットLOW	スポットMD	スポットHIGH	ワイドLOW	ワイドMID	ワイドHIGH
定格光束lm	100	300	500	1500	3000	5000
光源色	-	-	-	昼光色	昼光色	昼光色
平均演色評価数	Ra 65	65	65	83	83	83
照射角度 [1/10]	° 15	15	15	110	110	110
照度	1m lx	7100	28000	44000	1030	2000
	2m lx	2215	8750	13500	270	530
	3m lx	1040	4100	6450	130	250
	4m lx	595	2350	3650	75	135
	5m lx	380	1500	2350	50	90
連続点灯時間	h 60	40	20	13.5	6	2.5
充電時間	h 9.5			DC5V2A		
電池種	リチウムイオンバッテリー		7.3	V	8000 mAh	
光束維持時間	h 50000					
電池寿命回	充放電回数			500		
保護機能	温度保護、過放電保護、過充電保護					
使用環境温度	°C 充電時		0		~ 40	
	°C 使用時		-10		~ 40	
質量	kg 2.8					

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注) LEDの光源色、明るさにはバラつきがあります。
- 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10lxを切るまでの時間です。
- 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
- 注) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
- 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	USBケーブル	-	-	1	-
5	三脚	-	-	1	59244
4	電源基板	-	-	1	-
3	バッテリー	リチウムイオンバッテリー	-	1	59243
2	LED	-	-	3	-
1	本体	ADC ABS	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	アスラ		コード/CODE	10747
型式/MODEL	LEDL-3P1PL		承認/APPROVED	-
設計/DESIGNED	-		設計/DESIGNED	W
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT		備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-		-	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺貫/SCALE		作成日/CREATED DATE	
⊕ □	1:15		2025/6/3	
NICHIDO IND.CO.LTD			図番番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社			LEDL-3P1PL	