



型 式	LEN-20W-40PMS	
光 源	SMD LED 40球	
定格 電圧	100V	
周 波 数	50/60Hz	
定格 電流	0.17A	
消費 電力	16.6W	
照射 角度	90°	
照 度	1m	1500Lx
	2m	396Lx
	3m	184Lx
	4m	114Lx
	5m	69Lx
定格 光束	1800Lm	
色 温 度	6000K	
寿 命	約4万時間	
防水 規格	IP44	
環境 温度	-25~45℃	
質 量	2.6kg	

注1)：寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注2)：照度は反射率などを含む当社実測値の為、
使用環境下により異なります。

付属	ロックフックL	PA6樹脂	黒 BH-LK	1	53550	黒色 ロックフックL
付属	連結ダンベル	PA6樹脂	黒 BH-D	1	53547	黒色 連結ダンベル
付属	ロックフックS	PA6樹脂	黒 BH-SK	1	53549	黒色 ロックフックS
15	電源電線	－	VCTF0.75sqx3cx5m ポッキンプラグ付	1	52630	－
14	スタンドキャップ	合成ゴム	黒	4	54963	－
13	床スタンド一式	STKM	緑塗装	1	56738	－
12	本体取付枠	SS400相当	黒塗装	1	55790	LEN-20W-40PMS用 本体取付枠
11	取手クッション	発泡材	黒	1	－	－
10	取手一式	STKM	緑塗装	1	－	－
9	電源	－	本体ケース内部	1	55795	LEN-20W-40PMS用 電源
8	電源スイッチ	－	－	1	55791	LEN-20W-40PMS用 電源スイッチ
7	パッキン	発泡材	－	1	－	－
6	ガラス保持金具	SUS	－	2	54955	－
5	ガラス板	ガラス	透明 204×142×4t	1	55792	LEN-20W-40PMS用 ガラス
4	反射板	樹脂	〈内部〉成形品	1	55796	LEN-20W-40PMS用 反射板
3	LED基板一式	－	LED24P	1	55794	LEN-20W-40PMS用 LED素子 6000K
2	本体ケース	ADC	緑塗装	1	55793	LEN-20W-40PMS用 本体ケース
1	本体フロント枠	ADC	緑塗装	1	55789	LEN-20W-40PMS用 フロント枠
No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称

				コード		13101	
COMPONENTS 品 名	LEDパワーライト 20W 床スタンド型			APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	LEN-20W-40PMS						I
MATERIAL 材 質	別掲	REMARKS 備考	-				
3AD 第三角法	ANGLE 尺 度	SCALE 尺 度	1/4	作成日	2012.08.03		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード 7K-A3X	LEN-20W-40PMS			