



ポッキングプラグ
2PE15A125V

主仕様

型式	LEN-J60D		
タイプ	屋外用	IP65	
光源	LED		
定格光束	lm	9000	
光源色	色温度	K	昼白色 5000
平均演色評価数	Ra	72	
照射角度	°	[1/2] H:105 V:95	[1/10] H:145 V:145
定格電圧	V	AC100	
定格周波数	Hz	50/60	
定格電流	A	0.62	
定格消費電力	W	63	
固有エネルギー消費効率	lm/W	142.8	
照度	1m	lx	3200
	2m	lx	885
	3m	lx	420
	4m	lx	250
	5m	lx	170
サージ耐圧	kV	ライン間 6	ラインアース間 15
球寿命	h	50000	
使用環境温度	°C	-20 ~ 50	
質量	kg	2.9	

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
- 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
- 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
- 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
- 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
- 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

14	クランプレバーボルト	ZDC	M5	2	-
13	本体取付枠	SUS	白塗装	1	-
12	プラグ付き電線	PVC	VCT1.25sq×3心×5m	1	-
11	ケーブルグラウンド	-	-	1	-
10	電源カバー	ADC	白塗装	1	-
9	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	-
8	電源	-	-	1	-
7	電源固定板	-	白塗装	1	-
6	ベントフィルター	-	-	1	-
5	LED基板	-	-	1	-
4	反射板	PC	-	1	-
3	PC板	PC	透明	1	-
2	フロント枠	ADC	白塗装	1	-
1	本体	ADC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	コード/CODE		
エコナイトーV3 60W	13235		
型式/MODEL	承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED	
LEN-J60D	-	N	
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:5	2025.03.18	
		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		LEN-J60D	