


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LPE-R250L2
使用 場所	屋内型
出力	コンセント AC100V 正弦波 60Hz 250Wh
	USB DC5V 3.1A
	DCジャック DC12V 5A
充電 時間	ACアダプター:7.5時間 シガープラグ充電(12V):13時間
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー DC10.8V 22.5Ah
充電アダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC15V 4000mA
電池 寿命	300回(充放電回数)
保護機能	過負荷保護 過放電保護 過充電保護 短絡保護 温度保護
使用環境温度	-10~40℃
本体 質量	2.9kg



注1) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	携帯電話・タブレット用USBケーブル	-	-	1	57071
付属	DCプラグ/シガーソケット変換アダプター	-	-	1	57070
付属	シガープラグ充電器	-	充電 DC12V入力	1	57069
付属	ACアダプター	-	LPE-AC250 AC100V入力	1式	57068
8	冷却ファン	-	-	1	57825
7	パワーPCB	-	-	1	57826
6	バッテリー	リチウムイオン	-	1	-
5	100V出力コンセント	PA	AC100V	1	-
4	取っ手	-	-	1	57067
3	ケース	アルミ	-	1	-
2	リアカバー	PC+ABS	成形品 白	1	-
1	フロントカバー	PC+ABS	成形品 白	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード	11549
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	ピンバン	承認	検図	設計	製図
MODEL	型式				
	LPE-R250L2				I
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	別記
3AD	ANGLE	SCALE		作成日	
	第三角法	尺度	1/2	2024.11.14	
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	LPE-R250L2	