



主仕様

型式		MST-PM	
タイプ	屋外型	IPX4	
本体色	グレー		
定格電圧	V	DC5	
定格電流	A	0.25	
定格消費電力	W	1.3	
ノズル粒子径	μm	200 (NZ200)	300 (NZ300)
噴霧量	L/h	2.5~3	5.5~6
備考	・電源ON/OFFは本体プッシュスイッチにて ・USBケーブルにて給電(長さ5mまで確認済み) ※電源は付属していません。 ACアダプター・モバイルバッテリーをご準備願います。 ・ACアダプター(USB type-A 出力5V3Aまで) ・モバイルバッテリー(USB type-A 出力5V3Aまで) ※参考連続運転時間 30 h 使用モバイルバッテリー 10000 mA ・給水チューブ取り外し可能 ・ノズル取り外し、交換可能		
使用環境温度	°C	5	~ 45
質量	g	400	

注) 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。
 注) 値は当社実験値であり、温度や湿度等の環境により変化します。
 注) DC連続使用時間は使用環境や電池の劣化により変化します。
 注) タンク内にウォーターポンプで必要分の水量がない場合、ミスト運転をしないでください。ウォーターポンプの故障の原因となります。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	品名	材質	備考	個数	コード
7	ミストノズル	-	NZ-200 粒子径200μm 3個セット	1	59280
6	スイッチ	-	-	1	-
5	ポンプ	-	-	1	-
4	ノズルカバー裏	ABS	-	3	-
3	ノズルカバー表	ABS	-	3	-
2	本体カバー裏	ABS	-	1	-
1	本体カバー表	ABS	-	1	-

付属	折たたみバケツ10L	-	バケツ用収納袋付	1	-
付属	本体収納袋	-	-	1	-
付属	面ファスナー	-	φ38(両面テープ付)	1	-
付属	落下防止ワイヤー	-	カラビナ付き	1	-
付属	給水チューブ	シリコン	2m	1	-
付属	USBケーブル	-	2m typeA-C	1	-
付属	ミストノズル	-	NZ-300 粒子径300μm 3個セット	1	59281
8	フィルター	-	-	-	-

品名/TITLE	ミストブリーズ		コード/CODE	28771
型式/MODEL	MST-PM		承認/APPROVED	-
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	設計製図/DESIGNED	W
別記	-	-	改訂/REVISION	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE		
	1:3	2026.05.14		
		NICHIDO IND.CO.,LTD	図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		MST-PM		