



壁面施工事例

埋設施工事例

開口寸法

図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△1	'12.11.13	圧縮荷重値 破壊値の60%に変更	牧田
△2	'12.11.27	充電時間及び点灯時間変更	牧田

主 仕 様 (全面発光型)

本体材質	UVコーティングポリカーボネート樹脂
防水充填材	特殊ウレタン (ダウコーニング社製)
発光色	緑、青、白、赤、黄、オレンジ
太陽電池	シングルクリスタルソーラーパネル
蓄電部	スードキャパシタ120F/2.3V×3個(白4)
充電特性	充放電10万回以上
光源	高輝度チップLED3.5~4個(3.2V/20mA)
照度L×(1m)	21.3(緑)
点灯・消灯	日没時自動点灯・日照時自動消灯
点灯モード	常時点灯式
充電時間	晴れ5時間、曇り 雨8時間
点灯時間	8時間以上 (満充電時)
適応温度	-40℃~70℃
防水規格	IP68 (防塵6級 防水8級)
圧縮荷重	2,470kgf (平面)
設置方向	上向 / 横向
本体寸法	99×198×60
開口寸法	220×120×深さ(65)
質量	1300g

注1) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。

\* 型式表示 NFT0408 □ (色記号記入)  
G(緑)/B(青)/W(白)/R(赤)/Y(黄)/O(オレンジ)

NFT0408B	青	25089
NFT0408G	緑	25088
NFT0408O	オレンジ	25092
NFT0408R	赤	25091
NFT0408W	白	25090
NFT0408Y	黄	25093
型 式	色	コード

COMPONENTS 品 名	ソーラーLEDタイル99	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	NFT0408				M
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考			
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	FREE	作成日	2007.8.20	
NICHIDO IND.CO.,LTD 日動工業株式会社		出図コード HM-A4	NFT0408		