



型 式	PIL-05W-SS
光 源	LED 0.5W
充電 電圧	AC100V(50/60Hz)
電 池 種	ニッケル水素充電電池
充電 時間	6時間
連続点灯時間	9時間 注3
定格 光束	25Lm
照度	1m 1970Lx
注2	2m 404Lx
	3m 158Lx
	4m 93Lx
	5m 58Lx
色 温 度	6000K
照 射 角	15度
LED寿命	約4万時間 注1
使用環境温度	-20~60℃
質 量	160g

注1) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注2) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、
使用環境下により異なります。

注3) : 1M照度が10Lxに下がるまでの時間。

付属	レンズフィルター赤	TPE	赤半透明	PIL-05W-SSLFR	1	55156
7	充電電池	NI-MH	本体内部	3.6V 600mAh	1	56776
6	スイッチ	－	スライド		1	－
5	反射板	PC	－		1	56411
4	レンズ	PC	透明		1	56410
3	レンズ固定枠	ABS	－		1	－
2	本体ケース(ヘッド側)	ABS	緑(6000K)		1	56557
1	本体ケース(グリップ側)	ABS	緑(6000K)		1	56558
No	部 品 名	材 質	備 考		個数	コード

				コード		12552	
COMPONENTS 品 名	LEDプラグインライトミニ			APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	PIL-05W-SS						
MATERIAL 材 質	-	REMARKS 備考	-				I
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺度	1/2	作成日	2012.05.16			
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	PIL-05W-SS				
日動工業株式会社		ZK-A3X					