



図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①			
②			

主 仕 様

型 式	PIL-3W-LIS	
使用 場所	屋内型	
本 体 色	ライトグレー	
光 源	LED	
定格 光束	150Lm	
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]	
照射 角度	40°	
照度	1m	1040Lx
	2m	265Lx
	3m	115Lx
	4m	60Lx
	5m	40Lx
連続点灯時間	6.5時間	
充電 時間	6.5時間	
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー	
	DC3.7V 2200mAh	
球 寿 命	40000時間	
電池 寿命	300回(充放電回数)	
使用環境温度	充電時：0～45℃	
	放電時：-20～45℃	
質 量	200g	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間、
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		12556	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	LEDプラグインライトリチウム			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						I
	PIL-3W-LIS						
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考				
3AD	ANGLE	SCALE	1/2		作成日	2021.12.09	
第三		角 法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	PIL-3W-LIS		
日動工業株式会社				ZK-A3X			

□P	ガラスレンズ	ガラス	レンズオプション	1	54077
□P	シリコンプロテクター(上部)	シリコン	PIL-SP-UP レンズ側カバー	1	53973
付属	レンズフィルター赤	TPE	赤半透明 PIL-3W-100V-LFR	1	54914
付属	ショルダーベルト	布	金具付き	1	53946
付属	ベルトポーチ	PU合成皮革	-	1	55581
13	電源基板	-	充電ランプ付	1	57323
12	LED基板	-	5000K	1	-
11	シリコンプロテクター(下部)	シリコン	PIL-SP-UN プラグカバー	1	53974
10	蓄電池	リチウムイオン	3.7V 2200mAh	1	57324
9	反射板	ABS	-	1	57637
8	レンズ	PC	-	1	57638
7	金具A	SPCC	Niメッキ ネジ付	1	54331
6	金具B	SPCC	Niメッキ ネジ付	1	54332
5	スライドスイッチ	ABS	スライド式	1	54333
4	プラグ	-	スライド式 AC100V	1式	54334
3	レンズ固定枠	ABS	-	1	53966
2	リング	ゴム	-	1	53968
1	本体ケース	ABS	ライトグレー	1式	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード