

【コードリール お見積り記入書】

様

担当者

お手数ですが、☐枠に ☒チェックを入れ、下記要項にご記入の上返信ください。

※仕様内容によっては製作できない場合があります。

日 付

使用場所	☐ 屋内型 ☐ 屋外型(防雨・防塵型)
電 圧	☐ 単相100V ☐ 単相200V ☐ 三相200V
リール形状	☐ 標準型 ☐ びっくリール(延長コード型) ☐ マジックリール(100Vのみ)
アース	☐ アース有 ☐ アース無
ブレーカ	☐ ブレーカ無 ☐ 漏電保護専用 ☐ 過負荷・短絡・漏電保護兼用※ ₁
電 線 長	☐ 10M ☐ 20M ☐ 30M ☐ 50M ☐ その他() M)
電 線 種	☐ VCT ☐ 2CT ☐ 2PNCT ☐ その他()
電 線 太 さ	☐ 1.25mm ² ☐ 2.0mm ² ☐ 3.5mm ² ☐ その他()

■コンセント形状と定格

※プラグ・コンセントともにアルファベットで記入してください。

単相125V	A  15A	A-1  15A (抜止め)	B  15A接地付	B-1  15A接地付 (抜止め)	C  15A (引掛式)	D  15A接地付 (引掛式)	E  20A接地付 (引掛式) φ35 NEMA L5-20	A-1・B-1は通常の一般プラグが そのまま使用できます。				
単相250V	F  15A	G  15A接地付	H  20A φ35	I  30A φ41	J  15A 1極接地 φ35	K  20A 1極接地 φ35	L  30A 1極接地 φ57	M  3P20A (引掛式) φ35	M-1  20A接地付 (引掛式) φ35 NEMA L6-20	N  3P30A (引掛式) φ41	N-1  30A接地付 (引掛式) φ41 NEMA L6-30	
三相250V	J  15A φ35	K  20A φ35	L  30A φ57	O  15A接地付 φ35	P  20A接地付 φ35	Q  30A接地付 φ57	M  20A (引掛式) φ35	N  30A (引掛式) φ41	R  20A接地付 (引掛式) φ41	S  30A接地付 (引掛式) φ41	S-1  30A接地付 (引掛式) φ41 NEMA L15-30	T 60A接地付 (引掛式) φ71

※形状はコンセント側(受け側)のイラストとなります。※その他[NEMA]コンセント・プラグ形状は別注対応いたします。
※S-1のコンセント・プラグはパナソニック製では製作できません。

プ ラ グ	形状 ()	
コンセント	形状 ()	個数 ()
台 数		イラスト
<備考>		

※₁ 三相200Vコードリールは、過負荷・短絡・漏電保護兼用のみとなります。

お客様

※住所は都道府県から記入してください。

会社名

部署名

ご担当者

ご住所 〒

TEL

FAX

[購入希望販売店・代理店]

TEL

㊦ 日動工業株式会社

☐ 本社・大阪 TEL.072(803)6905 FAX.072(803)6908☐ 札幌 FAX.011(871)0579☐ 東京 FAX.03(5683)4021 ☐ 名古屋 FAX.052(352)7558☐ 福岡 FAX.092(474)6329