

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

117-②
※発送単位変更

夜間工事やイベント等の電源ケーブルとして 色鮮やかに光って目立つイルミネーションドラム!!

LEDラインドラム 防雨型

屋外の雨中作業や粉塵の多い工事現場から造園・アクアリウム等水場付近で、
危険な水やホコリをシャットアウト!
暗闇・雨中でも電源コンセントが一目瞭然!! 安心安全の電工ドラム。

NPWL-EB33-G

- VCT 2.0mm² × 3芯
- 漏電保護専用

30m

341mm
220mm
260mm

ホッキンプラグ
漏電しゃ断器付

LEDラインドラム

カラーバリエーション(防雨型)

NPWL-EB33-G (グリーン) NPWL-EB33-O (オレンジ) NPWL-EB33-R (レッド) NPWL-EB33-B (ブルー)

夜間の現場で
色鮮やかに
目立ちます。

型 式	LED色	電 線 仕 様		コンセント	漏電しゃ断器	温度センサー	重量	梱包数	標準価格(税別)	元払 発送 単位
		太さ × 芯数 × 長さ	電線色							
EBタイプ <漏電保護専用 15mA感度>										
NPWL-EB33-B	ブルー	VCT 2.0mm ² × 3芯 30m	黒	15A(⚡) × 3 (アース付) <防雨キャップ付>	漏電保護専用 <15mA感度>	-	7.7 kg	2	オープン価格	2
NPWL-EB33-G	グリーン									
NPWL-EB33-R	レッド									
NPWL-EB33-O	オレンジ									
EKタイプ <過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度>										
NPWL-EK33-B	ブルー	VCT 2.0mm ² × 3芯 30m	黒	15A(⚡) × 3 (アース付) <防雨キャップ付>	過負荷・短絡 漏電保護兼用 <15A/15mA感度>	-	7.7 kg	2	オープン価格	2
NPWL-EK33-G	グリーン									
NPWL-EK33-R	レッド									
NPWL-EK33-O	オレンジ									

総発売元

日動工業株式会社

■本社・工場 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
 ■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
 ■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
 ■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
 ■大阪営業所 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
 ■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329
 ■京都工場 TEL.075(631)0208(代) FAX.075(631)3950

※仕様の変更などにより掲載内容が予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■お問い合わせは……

夜間・暗闇も安心のイルミネーションドラム!


LEDラインドラム 屋内型

鮮やかな色彩のLEDラインが様々なシチュエーションを演出する安全装置付電工ドラム!!
アミューズメントから庭園や工事現場も色彩豊かに照らします。




温度センサーと連動!!

【焼損防止保護機能】
電線を巻いたままの使用状態で、電線温度が80℃になると温度センサーが作動してLEDラインが消灯し、自動的に電気をしゃ断します。
(電源表示ランプは点灯したままです。)



■温度センサーの復帰方法
手動復帰型…右図の様にセンサーを指や布などで冷やし“コツン”と音がするまで押し込むとセンサーが復帰します。
※ドライバーや金属などで傷を付けたりへこませるとセンサーが動かなくなります。
※復帰の際は必ず接続している工具類の電源をOFFにしてから行って下さい。
(復帰した際工具が突然動き出し大変危険です。)



★VCT電線…最高許容温度が60℃のVCTは、数時間程度で100℃以下、1秒以下で150℃以下であれば絶縁物の劣化もあまりなく、電線の寿命に大きな影響は与えません。

型式	LED色	電線仕様		コンセント	漏電しゃ断器	温度センサー	重量	梱包数	標準価格(税別)	元払発送単位
		太さ × 芯数 × 長さ	電線色							
EBタイプ (漏電保護専用 15mA感度)										
FLL-EB34-B	ブルー	VCT 2.0mm ² × 3芯 30m	黒	15A (アース付) × 4	漏電保護専用 (15mA感度)	手動 復帰	7.6 kg	2	オープン価格	2
FLL-EB34-G	グリーン									
FLL-EB34-R	レッド									
FLL-EB34-O	オレンジ									
EKタイプ (過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度)										
FLL-EK34-B	ブルー	VCT 2.0mm ² × 3芯 30m	黒	15A (アース付) × 4	過負荷・短絡 漏電保護兼用 (15A/15mA感度)	手動 復帰	7.6 kg	2	オープン価格	2
FLL-EK34-G	グリーン									
FLL-EK34-R	レッド									
FLL-EK34-O	オレンジ									

LEDラインキット

LL-KIT-G
● LEDライン長: 1m
● 重量: 47g



お手持ちの電工ドラムを当社に、ご依頼いただければ、LEDラインドラムに加工致します。
(工賃別途)

型式	LED色	入力電圧	消費電力	LEDライン長	重量	標準価格(税別)
LL-KIT-B	ブルー	AC100V (50/60Hz)	1.1w	1m	47g	オープン価格
LL-KIT-G	グリーン		1.4w			
LL-KIT-R	レッド		1.2w			
LL-KIT-O	オレンジ		1.4w			

※電工ドラム以外でもLEDラインはイルミネーションや装飾用にご利用いただけます。
※配線工事が必要です。

※仕様の変更などにより掲載内容が予告なく変更することがありますのでご了承ください。