

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

## 軽量・充電式だからどこでもつかえる

バッテリーが着脱式になって、さらに便利になりました

## バッテリー着脱式チャージライトキューブシリーズ



バッテリー着脱

明るさ2段階!  
HIGH/LOW  
切替スイッチ式

# バッテリー着脱式 チャージライトキューブ

屋外型

LED 定格光束  
**20 W** **1200 Lm**

連続点灯時間 色温度  
HIGH **4.5h** **6000 K**  
LOW **6.5h**

リチウムイオン  
バッテリー使用  
**7.4V 4.4Ah×2  
BAT-B44**



## BAT-RE20CS

- タイプ 屋外型
- 光源 LED 20W
- 定格光束 1200Lm
- 色温度 6000K
- 演色性 Ra82
- 照射角 100度
- バッテリー リチウムイオン 7.4V 4.4Ah×2
- 電池寿命 約500回
- 連続点灯時間 (HIGH) 4.5時間(バッテリー1個時:2時間)  
(LOW) 6.5時間(バッテリー1個時:3時間)
- 充電時間 (1個単独充電)4時間 (2個同時充電)4時間  
シガープラグ充電器(12V/24V)5時間
- 充電電源 100V DC12V/24V
- 使用環境温度 -5℃~45℃
- 1m照度 (HIGH) 960Lx (LOW) 600Lx
- 球寿命 40000時間
- サイズ W184×D162×H225mm
- 質量 1.9kg
- 付属品 ACアダプター、シガープラグ充電器  
ツインジャック、充電アダプター収納袋

●JANコード 4937305-05398-0  
●梱包数 4  
●元払発送単位 2 標準価格(税別) **33,000円**

LED 定格光束  
**40 W** **3200 Lm**

連続点灯時間 色温度  
HIGH **7.5h** **6000 K**  
LOW **11.5h**

リチウムイオン  
バッテリー使用  
**22.2V 5.2Ah×2  
BAT-B52**



## BAT-RE40CS

- タイプ 屋外型
- 光源 LED 40W
- 定格光束 3200Lm
- 色温度 6000K
- 演色性 Ra82
- 照射角 100度
- バッテリー リチウムイオン 22.2V 5.2Ah×2
- 電池寿命 約500回
- 連続点灯時間 (HIGH) 7.5時間(バッテリー1個時:4時間)  
(LOW) 11.5時間(バッテリー1個時:6時間)
- 充電時間 (1個単独充電)4時間 (2個同時充電)6時間
- 充電電源 100V
- 使用環境温度 -5℃~45℃
- 1m照度 (HIGH) 2550Lx (LOW) 1560Lx
- 球寿命 40000時間
- サイズ W225×D180×H279mm
- 質量 3.8kg
- 付属品 ACアダプター、ツインジャック  
充電アダプター収納袋

●JANコード 4937305-05399-7  
●梱包数 3  
●元払発送単位 1 標準価格(税別) **81,000円**

### 《20W用付属品》



ACアダプター  
(IN: 100~240V 50/60Hz  
OUT: DC12V 2A)

シガープラグ充電器  
(12V/24V)

充電アダプター収納袋

### 《40W用付属品》



ACアダプター  
(IN: 100~240V 50/60Hz  
OUT: DC25.2V 2A)

ツインジャック

充電アダプター収納袋

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。  
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。  
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……