充電式ファイバースコープ

25-021③
※オプション追加

5インチ液晶モニターを搭載した充電式ファイバースコープ。
先端の3つのカメラにより側面撮影も可能。

モニターサイズ 5インチ | 解像度 1080 px | カメラ解像度 1080p (フルHD)
保護等級 IP67 | 連続動作時間 約5時間 | 充電時間 約5時間 | 対応メディア 256GB (microSDXC)

充電式ファイバースコープ

カメラとフレキシブルチューブは水中でもOKの防水型

カメラ解像度:1920×1080

カメラ：先端×1 ＋ 側面×2

撮影イメージ

収納ケース

機械の点検作業に

車の点検作業に

付属品

1m
フレキシブルチューブ

TypeA-TypeC
USBケーブル

フック　マグネット　ミラー
カメラ用アタッチメント

高所の点検作業に

排水管などの点検作業に

オプション ※付属品と同じ部品です。

IES50−C1（1m）※
フレキシブルチューブ

IES50−C3（3m）

■モニター仕様

- 画面タイプ：5.0インチ TFT液晶モニター
- 解像度：854×480(480p)
- ズーム：×1.5/×2/×3/×4
- 対応メディア：microSDXC(256GBまで)
- ファイルフォーマット：写真：JPG／ビデオ：MOV
- フレームレート：25fps
- 連続動作時間：約5時間
- 充電時間：約5時間(5V2A)
- バッテリー：リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh
- 充放電回数：1000回

■カメラ仕様

- 保護等級：IP67(カメラ／チューブのみ)
- カメラ径：Φ9mm
- カメラ数：先端×1/側面×2
- 画素数：約100万画素
- 解像度：1920×1080
- 視野角：77°
- 画像センサー：CMOS
- ライト：先端×1/側面×2 LOW→MID→HIGH
- チューブ長：1m
- 最小曲げ半径：30mm

■共通仕様

- 使用環境温度：−10℃〜50℃
- 使用環境湿度：15%〜85%

サイズ：W131×D154×H216mm
質量：520g

■梱包内容

モニター、フレキシブルチューブ、USBケーブル、収納ケース、カメラ用アタッチメント(3種)、安全のしおり

IES50-1

JANコード／4937305-06841-0
梱包数／12　元払発送単位／2　標準価格(税別) **50,000円**

※USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。　※PCなどのUSB出力(5V/1A)からも充電可能です。
※急速充電器には対応しておりません。急速充電器は使用しないでください。　※充電中は使用しないでください。　※充電後は必ず、USBカバーを閉じてください。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

発売元
日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD
■本社 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
■札幌営業所 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
■東京営業所 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
■大阪営業所 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
■福岡営業所 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

2026.08