

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

作業場で  
挟んで引掛けて!

電線長  
5m  
(2Pプラグ付)

定格電圧  
100V

首振り角度  
180度

屋内型

253-②  
※写真変更

光の角度を自由に調整  
クリップでしっかり固定!! 便利に使える作業用ランプ  
屋内工事の簡易照明に最適!!

脱落防止LEDクリップランプ16W LEDクリップランプ12W



昼光色 色温度 6500K 定格光束 1600Lm 消費電力 17.4W

**HCL-GL165** <1m照度> 側面 / 直下 180Lx/100Lx  
 定格 100V 50/60Hz  
 定格電流 0.2A  
 消費電力 17.4W  
 入力電線 VCT 0.75mm<sup>2</sup>×2芯×5m  
 サイズ Φ153×335mm  
 質量 1.1kg  
 JANコード 4937305-05417-8  
 梱包数/10 元払発送単位/10  
 標準価格(税別) **9,500円**

昼光色 色温度 6500K 定格光束 1200Lm 消費電力 13.2W

**HCL-L125** <1m照度> 側面 / 直下 140Lx/80Lx  
 定格 100V 50/60Hz  
 定格電流 0.2A  
 消費電力 13.2W  
 入力電線 VCT 0.75mm<sup>2</sup>×2芯×5m  
 サイズ Φ108×282mm  
 質量 1.0kg  
 JANコード 4937305-05416-1  
 梱包数/10 元払発送単位/10  
 標準価格(税別) **6,300円**

16W交換球 100V専用

**LFC16W-65K**  
 省エネルギー消費効率 91.9Lm/W  
 照射角 300度  
 使用環境温度 -20℃~40℃  
 サイズ Φ60×162mm  
 質量 102g  
 JANコード 4937305-05415-4  
 梱包数/50 元払発送単位/20  
 標準価格(税別) **5,500円**



球寿命  
25000  
時間

品E26

12W交換球 100V専用

**LFC12W-65K**  
 省エネルギー消費効率 90.9Lm/W  
 照射角 300度  
 使用環境温度 -20℃~40℃  
 サイズ Φ50×134mm  
 質量 74g  
 JANコード 4937305-05414-7  
 梱包数/50 元払発送単位/20  
 標準価格(税別) **3,800円**



球寿命  
25000  
時間

品E26

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

定格電圧  
100V

簡易防雨型

仮設照明をより明るく、より作業効率UP  
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!

16Wは蛍光球32W 同等の明るさ!(当社比)  
12Wは蛍光球27W

# LED ダウンライト16W LED ダウンライト12W



※アースは接続されていません。

球寿命  
25000  
時間

固有エネルギー  
消費効率  
91.9  
Lm/W

交換球  
LFC16W-65K



※アースは接続されていません。

球寿命  
25000  
時間

固有エネルギー  
消費効率  
90.9  
Lm/W

交換球  
LFC12W-65K

DL-L16

昼光色

DL-L12

昼光色

色温度

6500K

定格光束

1600Lm

消費電力

17.4w

1m照度  
側面/直下

180Lx/100Lx

色温度

6500K

定格光束

1200Lm

消費電力

13.2w

1m照度  
側面/直下

140Lx/80Lx

定格 100V 50/60Hz  
定格電流 0.2A  
消費電力 17.4W  
入力電線 VCTF 0.75mm<sup>2</sup>×2芯×1.5m  
サイズ Φ108×223mm 梱包数/10 元払発送単位/10  
質量 550g  
JANコード 4937305-05432-1 標準価格(税別) **12,000円**

定格 100V 50/60Hz  
定格電流 0.2A  
消費電力 13.2W  
入力電線 VCTF 0.75mm<sup>2</sup>×2芯×1.5m  
サイズ Φ108×223mm 梱包数/10 元払発送単位/10  
質量 524g  
JANコード 4937305-05433-8 標準価格(税別) **10,300円**

## ■オプション(別売)

ダウンライト用フード/反射板

DL-H

梱包数/内10-外40  
元払発送単位/20

標準価格(税別)  
**1,500円**




反射板を付けたら  
下向きへの明るさが

**260%  
UP**

(16W:100Lx→260Lx)

照射角	16W	12W
1/2ビーム角	120度	100度
1/10ビーム角	180度	140度

16W/12W直下照度



※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境により異なります。 ※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

お問い合わせフォーム