

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

288-②  
※メタコン変更

## 軽量・充電式だからどこでも使える

### バッテリー着脱式チャージライト スポットシリーズ

バッテリーが着脱式になって、さらに便利になりました。  
ハンガータイプなのでポールなどに引掛けて使用できます。

明るさ2段階!  
HIGH/LOW  
切替スイッチ式



## バッテリー着脱式 チャージライト スポット

屋外型

リチウムイオン  
バッテリー使用  
22.2V 5.2Ah  
BAT-B52N



カラビナフックで落下防止

底面マグネット4個付



#### 《共通仕様》

LED 20 W  
定格光束 1640 Lm  
連続点灯時間 HIGH 8h  
LOW 13h

### BAT-HRE20SN-SP

- 光源 LED 20W
- 定格光束 1640Lm(MAX)
- 演色性 Ra70
- 連続点灯時間 (HIGH)8時間 (LOW)13時間
- 1m照度 (HIGH)1300Lx (LOW)790Lx

- JANコード 4937305-05815-2
- 梱包数 4
- 元払発送単位 2

標準価格(税別) **52,000円**

充電時間 4 h  
色温度 6000 K  
照射角 60 度

- バッテリー リチウムイオン 22.2V 5.2Ah
- 電池寿命 約500回
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 使用环境温度 -5℃~40℃
- 球寿命 40000時間
- サイズ W230×D209×H358mm
- 質量 3.0kg
- 付属品 ACアダプター、充電アダプター収納袋

LED 40 W  
定格光束 3800 Lm  
連続点灯時間 HIGH 4h  
LOW 7h

### BAT-HRE40SN-SP

- 光源 LED 40W
- 定格光束 3800Lm(MAX)
- 演色性 Ra80
- 連続点灯時間 (HIGH)4時間 (LOW)7時間
- 1m照度 (HIGH)2550Lx (LOW)1430Lx

- JANコード 4937305-05816-9
- 梱包数 4
- 元払発送単位 2

標準価格(税別) **59,000円**

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。  
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。  
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。  
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。

#### 《付属品》



ACアダプター  
(IN: 100~240V 50/60Hz  
OUT: DC25.2V 2A)



充電アダプター  
収納袋

総発売元

## 日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。