

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

金属加工品などの非破壊検査や完成品のホコリなど異物確認に最適!!

UVライト(ブラックライト)シリーズ

充電式 屋内型

■UV(ブラックライト)使用例



LEDハンディーブラックライト

LEH-1P5W-UV

- バッテリー リチウムイオン3.7V 4.4Ah
- 色温度 天面スポット：10000K
- 定格光束 天面スポット：45Lm
- 演色性 天面スポット：Ra84
- 1m照度 天面スポット：500Lx
- 照射角 UV：120度
- 連続点灯時間 天面スポット：30度
UV(HIGH)：3.5時間
UV(LOW)：13時間
- 充電時間 4時間(1A) [3時間(2A)]
- 充電電源 DC5V/2Aまで
- 球寿命 40000時間
- 電池寿命 約5000回
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- サイズ W57×D26×H216mm(フック含まず)
- 質量 285g
- 付属品 USBケーブル

JANコード/4937305-05818-3

梱包数/内5・外20 元払発送単位/2

標準価格(税別) **34,000円**

※USB-ACアダプターは市販品をご用意ください。

天面スポット(白色)

LED **0.6w** 1m照度 **500Lx** 連続点灯時間 **24~25h**

UV(ブラックライト)

波長 **390~395nm** 連続点灯時間 **3.5h (HIGH)**

点灯パターン ●UV(LOW)→UV(HIGH)
→天面スポット(白色)→OFF

※各点灯出力を5秒ほど続けた後にスイッチを押すとOFFになります。

- UVライトとスポットライトの2WAY
- UVライト HIGH/LOW 切替式
- PCからの充電も可能

自在フック 2個(上下)

マグネット背面 2個/底面 1個

首フリ180度

ブラックライト付 LEDポケットライト

SL-2PCH-UV

- バッテリー リチウムイオン3.7V 2.2Ah
- 色温度 天面：6500K 側面：6500K
- 定格光束 天面：70Lm 側面：220Lm
- 演色性 天面：Ra82 側面：Ra85
- 1m照度 天面：210Lx 側面：150Lx
- 照射角 天面：50度 側面：100度
- 連続点灯時間 天面：9.5時間 側面：3.5時間
- 充電時間 4時間(1A-2A)
- 充電電源 DC5V/2Aまで
- 球寿命 50000時間
- 電池寿命 約3000回
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- サイズ W27×D31×H112mm
- 質量 98g
- 付属品 USBケーブル

JANコード/4937305-05823-7

梱包数/内10・外40 元払発送単位/10

標準価格(税別) **7,500円**

※USB-ACアダプターは市販品をご用意ください。

天面スポット

LED **1w** 1m照度 **210Lx** 連続点灯時間 **9.5h**

側面ワイド

LED **2.5w** 1m照度 **150Lx** 連続点灯時間 **3.5h**

点灯パターン ●天面→側面→OFF
●スイッチ長押しでUV点灯

- 天面スポットライト/側面ワイドライト/UVライトの3WAY
- PCからの充電も可能

UV(ブラックライト)

波長 **395~400nm**

連続点灯時間 **14.5h**

マグネット背面/底面付

クリップ(本体裏面)

※ブラックライトは対象物の材質・環境・状態により反応が現れない場合があります。 ※紫外線硬化樹脂は、予め樹脂メーカーの適応波長をご確認ください。
 ※本製品は人体への影響が比較的に少ないUV-Aで照射しますが、高出力で大変危険なため絶対に光源を直視しないでください。 ※長時間ご使用になる場合は必ず保護眼鏡などをご使用ください。
 ※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは…

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

